

EZA-50



De EZA-50 is een simpele en voordelige oplossing om een stuw te automatiseren. Uitgangspunt bij de ontwikkeling is geweest om de oplossing zo eenvoudig en dus goedkoop mogelijk te houden zonder in te boeten op kwaliteit. Er zijn standaard een aantal regelingen ingebouwd die via de ingebouwde webserver kunnen worden gekozen en worden ingesteld.

TELEMETRIE

Tbox Nano ultra low power

- 5 digitale ingangen
- 2 analoge ingangen 4-20mA, 1 x 0-5 VDC
- Beschikbare communicatie protocollen:
 - Modbus (RTU/TCP, master/slave)
 - DNP3
 - IEC 60870-5-104
- Configuratie mogelijkheden:
 - Lokaal via PC/Laptop
 - Op afstand via netwerk
 - PLC op afstand
- Omgevings variabelen: -40 tot +70 graden, IP68
- Certificaten: CE, UL/CSA, FCC, RCM, RED

BESTURING

I/O-box voorzien van de complete besturing en aansluitingen inclusief laadregelaar voor de zonnepanelen.

SENSOREN

Standaard: 1 sensor meetbereik 0-2mtr inclusief peilbuis
Optioneel 2de sensor

ENERGIE

- 2 x zonnepaneel, vandaal bestendig
- 2 x accu 30Ah

AANDRIJVING

- 24VDC, 75W uitgerust met een encoder voor de positiemeting
- Nominaal uitgangskoppel: 50Nm
- Mechanische aansluiting: as 19mm voorzien van diverse aansluitingen (niet meegeleverd)

NEEM VOOR MEER TECHNISCHE SPECIFICATIES GERUST CONTACT MET ONS OP.